

ハロゲンライト(置き換えタイプ)

商品を美しく演出する
LED照明は赤外線、照射熱がほとんど無いため
商品の劣幅に抑えることができます



GASL-32KA

消費電力 : 3x2W
口 金 : E26/E27
サ イ ズ : Φ50x60mm
色 温 度 : 2700~7000K
全 光 束 : 480~600lm
材 質 : アルミ+PC

GASL-32F

消費電力 : 3x2W
口 金 : E17/E26
サ イ ズ : Φ50x60mm
色 温 度 : 2700~7000K
全 光 束 : 480~600lm
材 質 : アルミ+PC



投光器(置き換えタイプ)

投光機設置でお店のライトアップ
看板照明、スポット照明に



GY570FG140

仕 様 : 本体アルミダイカスト
透明カバー・強化ガラス
消費電力 : 140W
本体サイズ : 593x293x133mm
重 量 : 11.2Kg
全 光 束 : 16800lm
色 温 度 : 2700~10000K
寿 命 : 50000時間
電 圧 : 85V~265V
照射角度 : 120度
防水仕様

GY570FG100

仕 様 : 本体アルミダイカスト
透明カバー・強化ガラス
消費電力 : 100W
本体サイズ : 593x293x133mm
重 量 : 11.2Kg
全 光 束 : 12000lm
色 温 度 : 2700~10000K
寿 命 : 50000時間
電 圧 : 85V~265V
照射角度 : 120度
防水仕様

街路灯タイプ

LED街路灯は防犯効果抜群
一晩中CO2削減

歩道・通路・駐車場・公園・広場に最適!!
紫外線がほとんど出ないため虫が集まりません。



GY920LD100

仕 様 : 本体アルミダイキャスト
消費電力 : 100W
本体サイズ : 940x300x175mm
光学部サイズ : 347x288mm
重 量 : 9.7Kg
全 光 束 : 12000lm
色 温 度 : 2700~10000K
寿 命 : 50,000時間
電 圧 : 85V~265V
支持管挿入直径 : Φ50/Φ60
防水仕様

GY920LD50

仕 様 : 本体アルミダイキャスト
消費電力 : 50W
本体サイズ : 940x300x175mm
光学部サイズ : 347x288mm
重 量 : 8.9Kg
全 光 束 : 6000lm
色 温 度 : 2700~10000K
寿 命 : 50,000時間
電 圧 : 85V~265V
支持管挿入直径 : Φ50/Φ60
防水仕様

ZH-SL-70W

仕 様 : フレーム-アルミダイキャスト
消費電力 : 70W
本体サイズ : 340x265x250mm
重 量 : 10.0Kg
全 光 束 : 7000lm
色 温 度 : 2700~1000K
寿 命 : 50,000時間
電 圧 : 85V~265V
防水仕様



吊りタイプ

スイッチを入れれば即点灯、
水銀のように時間がかかりません
工場・倉庫・体育館・講堂等に最適!!



GY520F2519GK100AL520

仕 様 : 本体アルミダイキャスト
カサ アルミ
消費電力 : 100W
本体サイズ : Φ520mmx581
重 量 : 5.0Kg
全 光 束 : 12000lm
色 温 度 : 2700~10000K
寿 命 : 50,000時間
電 圧 : 85V~265V
防水仕様

GY520F2519GK50AL520

仕 様 : 本体アルミダイキャスト
カサ アルミ
消費電力 : 50W
本体サイズ : Φ520mmx581
重 量 : 4.5Kg
全 光 束 : 6000lm
色 温 度 : 2700~10000K
寿 命 : 50,000時間
電 圧 : 85V~265V
防水仕様